

SOFTUB – Consignes d’entretien et de montage

En entretenant régulièrement et soigneusement votre Whirlpool SOFTUB, vous vous assurez d’une expérience de bain hygiénique et prévenez des dommages sur le moteur, la cuve et les conduites de tuyauterie.

Veillez tenir compte des consignes suivantes pour entretenir votre Whirlpool SOFTUB, et utilisez la liste de contrôles au verso.

Consignes importantes

- Montez et démontez le filtre exclusivement à chaud et en mode de veille (Standby) de la pompe. Retirez la prise du filtre avant de nettoyer.
- Désactivez impérativement les jets lorsque vous fermez la baignoire avec le couvercle → Le couvercle doit être orienté en direction de la touche lumineuse
- Aérez la cuve pendant au moins 20 minutes après avoir ajouté les produits chimiques (retirez complètement le couvercle). Veillez à ce que la cuve soit suffisamment alimentée en oxygène, même si elle est utilisée avec modération (ventiler régulièrement).
- Nettoyez le bord du bassin (au-dessus de la ligne d’eau) régulièrement et séchez-le ensuite à fond en le frottant.

Remplir la cuve

- Rincez le flexible à fond avant le remplissage (voir la liste de contrôles).
- Pendant le remplissage, brossez le film intérieur au fond depuis le milieu vers l’extérieur jusqu’à ce que celui-ci soit lisse afin qu’aucun pli ne se forme.
- Ne branchez le moteur qu’après que le niveau d’eau se situe au-dessus de l’ensemble des gicleurs.

Vider la cuve / changer l’eau

- Dissolvez la pastille de nettoyage dans de l’eau chaude et versez le liquide dans la baignoire. Fermez le couvercle et laissez le produit de nettoyage agir pendant 24h.
- Retirez le filtre tant qu’il est chaud afin de prévenir tout dommage sur votre baignoire. Important : n’exécutez aucun mouvement de traction ni de rotation !
- Déconnectez le moteur du courant électrique et videz la baignoire avec une pompe d’immersion.
- Une fois le moteur retiré, renversez la cuve sur le côté et aspergez-la à fond avec de l’eau.

Stockage et hivernage

- Si votre Whirlpool SOFTUB reste inutilisée pendant l’hiver, désinstallez le moteur et stockez-le à un endroit hors gel.
- Pour démonter le moteur, ouvrez les trois goupilles de fermeture, débranchez le câble de la lumière et tirez le moteur vers l’arrière. Veillez à ne pas faire de mouvements d’avant en arrière et à ce que le moteur ne s’accroche pas aux conduites afin de conserver ces dernières à l’abri de tout dégât.
- Séchez la cuve et le recouvrement à fond.
- Prévenez toute formation de moisissures dans la cuve à l’aide d’une boîte de [déshumidification de l’air](#).

Informations d’entretien, produits de nettoyage et ustensiles utiles

Vous trouverez sur la page suivante les produits d’entretien et de nettoyage nécessaires ainsi que les consignes d’utilisation correcte, afin que votre Whirlpool Softub vous procure de la joie pendant longtemps !

Outre les produits indiqués, Softub Schweiz dispose de produits de nettoyage et d’ustensiles d’entretien utiles, comme par exemple diverses éponges, gants et filets.

Vous trouverez davantage de produits de nettoyage et d’ustensiles d’entretien utiles sur le site www.softub.ch

<p><u>Filtre d'eau Great Barrier</u></p> 	<p>Nettoyage de l'eau lors de la mise en service et du changement de l'eau</p>	<p>Filtrez les produits chimiques, les substances en suspension et les métaux lourds avec le filtre Great Barrier. Raccordez le filtre d'eau au tuyau d'arrosage et remplissez lentement la baignoire. Plus l'eau est remplie lentement, plus elle devient douce.</p>
<p><u>Stabilisateur de tartre</u></p> 	<p>Entretien de l'eau lors de la mise en service et du changement de l'eau</p>	<p>Prévenez la formation de tartre avec une dureté de l'eau stable et versez le stabilisateur de tartre dans la cuve lors d'un nouveau remplissage. Sportster = 140ml Legend = 160ml Resort/Portico = 180ml</p>
<p>Nettoyage du filtre à l'eau</p>	<p>Nettoyage toutes les semaines</p>	<p>Nettoyez le filtre avec un puissant jet d'eau (pompeau de douche).</p>
<p><u>Granulé de nettoyage</u></p> 	<p>Entretien de l'eau toutes les semaines</p>	<p>Nettoyez votre baignoire 1-2 fois par semaine en fonction de sa sollicitation. Vérifiez la teneur en chlore actuelle au moyen d'une bandelette de test quelques jours après l'utilisation. Sportster = 1 cuillère Legend = 2 cuillères Resort/Portico = 3 cuillères</p>
<p><u>Liquide Softcare</u></p> 	<p>Entretien de l'eau toutes les semaines</p>	<p>Versez le liquide Softcare dans l'eau bouillonnante. Bien agiter avant utilisation ! Sportster = 140ml Legend = 160ml Resort/Portico = 180ml</p>
<p><u>Bandelette de test (pH et chlore)</u> <u>Élévateur de pH</u> <u>Réducteur de pH</u></p> 	<p>Entretien de l'eau toutes les semaines</p>	<p>Mesurez toutes les semaines le taux de pH de l'eau. Le taux de pH optimal se situe entre 7.2 et 7.6. 1 cuillère à café du réducteur de pH ou de l'élévateur de pH modifie le taux de pH de 0,1 pour 1000 litres d'eau. Cela dépend de la dureté de l'eau.</p>
<p><u>Pastilles de nettoyage du filtre</u></p> 	<p>Nettoyage du filtre tous les mois</p>	<p>Dissolvez une pastille séparément dans de l'eau chaude. Le filtre reste pendant 24h dans la solution nettoyante. Rincez ensuite le filtre à fond.</p>
<p><u>Waterline & Tile Cleaner</u> <u>High Gloss UV Protectant</u></p> 	<p>Changer l'eau tous les trois mois</p>	<p>Nettoyez d'abord la peau extérieure avec le Waterline and Tile Cleaner, idéalement avec le gant de nettoyage Ultra Mitt. Massez ensuite la peau extérieure avec le High Gloss UV Protectant. Utilisez un chiffon sec à cet effet.</p>
<p>Filtres</p>  <p>1. 2. 3.</p>	<p>Remplacer tous les ans</p>	<p>Changez tous les ans le filtre de votre Whirlpool SOFTUB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filtre antibactérien «Microban» pour les modèles à partir de 2009 2. Filtre Softub à partir de l'année de construction 2009 3. Filtre Softub jusqu'à l'année de construction 2009